



특징 (Characteristic)

1. 저온형 스페이스 히터 15W~20W
Low temperature space heater 15W~20W
2. 열변색 스티커 부착 (Attached Thermo Chromic Sticker)
55°C 이하 (Less) 청색 (Blue)
60°C 이상 (More) 황색 (Yellow)
3. 히터 평균 수명 10,000시간 (on/off 반복 포함)
Heater average life of 10,000hours (on/off Repaet included)
5. 히터 사용시 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. (카다록 200~204page 참조)
Please check your heater must use caution when using

MODEL	전력 WATT	전압 Voltage	주파수 Hz	저항값 Resistence	가로 Width	세로 Length	높이 Height	고정홀 Attachment hole	표면온도 Surface Temp
RHT-20W	20W	AC/DC 110~240V	50/60Hz	1.5Ω	168	50	44	155×25	80°C

중량 Weight	재질 Materials				단자볼트 Terminal bolt	고정볼트 Attachment bolt	압착단자 Terminal lug	인증 Certification
	몸체 Body	고정철판 Fixed steel	단자대 Terminal	단자카바 Terminal cap				
210g	알루미늄 Aluminum	GI steel	열경화성 페놀수지 Thermosetting phenol resin	PC V-0 (polycarbonate)	SUS M4×8	M4×10	1.5-4Y	

※ 중대한 주변기기의 손상 및 막대한 재산 피해가 우려되는 기기등에 사용할 경우에는 이중으로 안전장치를 부착하여 사용하세요.
In case of using for machinery concerning injury and tremendous property damage of heavy, peripheral accessories attach & use safety device over again.